

襄阳金达成精细化工有限公司清洁生产审核排污公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》（生环部令 38 号）以及省生态环境厅关于发布湖北省 2024 年度清洁生产审核重点企业名单的通知的要求，我公司应在 2024 年开展清洁生产审核工作，现按照法律法规规定向公众公示我公司产排污状况，具体见下表所示：

清洁生产审核排污状况公示情况表

企业名称	企业地址	企业主要产品及产量	产生主要污染物种类	污染物产生环节和地点	污染物排放浓度及达标情况	污染物排放总量	污染物排放口位置及排放去向	企业使用有毒有害物物质情况	企业排放有毒有害物物质情况
襄阳金达成精细化工有限公司	湖北省襄阳市襄城区余家湖工业园裕兴路 3 号	紫外线吸收剂中间体 UV-0 830t/a、紫外线吸收剂 UV-9 300t/a、UV-531 800t/a、4-苯氧基-2,6-二异丙基苯硫代异氰酸酯 300t/a	废水	生产及生活废水	附表 1	附表 1	排入襄阳浦华汉清水务有限公司	间苯二酚、甲醇、甲苯、硫酸二甲酯、邻二甲苯、苯酚	间苯二酚、甲醇、甲苯、硫酸二甲酯、邻二甲苯、苯酚
			废气	生产环节产生的废气	附表 2	附表 2	经 15m 高排气筒排放		
			噪声	主要生产设备	附表 3	附表 3	厂界噪声		

请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。

公示时间：自公示起 7 个工作日
联系人：龚永超 电话：18872589299



附表 1 废水污染物排放情况

排污口名称	污水排放量 (m ³ /a)	污染物名称	允许排放浓度 (mg/l)	实际排放浓度 (mg/l)	许可控制指标 (t/a)	污染物排放量 (t/a)	达标情况
厂区污水排放口	68249	色度	64	30	/	/	达标
		苯胺类	5	0.15	/	/	达标
		硫化物	1	未检出	/	/	达标
		硝基苯类	5	1.28	/	/	达标
		石油类	50	6.30	/	/	达标
		总磷 (以 P 计)	8	0.40	/	/	达标
		总有机碳	35	3.8	/	/	达标
		急性毒性	0.07	/	/	/	达标
		总氰化物	0.5	未检出	/	/	达标
		甲苯	0.1	未检出	/	/	达标
		挥发酚	1	0.04	/	/	达标
		悬浮物	400	37	/	/	达标
		五日生化需氧量	150	123	/	/	达标
		氨氮 (NH ₃ -N)	45	16.256	1.145	0.0711	达标
		总氮 (以 N 计)	70	20.6	/	/	达标
		化学需氧量	500	149.014	2.91	2.643	达标
pH 值	6-9	7.556	/	/	达标		

附表 2 废气污染物排放情况

排污口名称	排放频率	排放方式	污染物名称	允许排放浓度 (mg/m ³)	实际排放浓度 (mg/m ³)	许可控制指标 (t/a)	污染物排放量 (t/a)	达标情况
盐酸氨基脒工艺排气筒	间断排放	有组织排放	VOCs	60	0	/	/	达标
			氨 (氨气)	20	0	/	/	达标
			氯化氢	30	0	/	/	达标
UV-0 合成废气排气筒	间断排放	有组织排放	VOCs	120	11.32	/	0.2588	达标
			氯化氢	30	0.44	/	/	达标
			甲醇	50	2.37	/	/	达标
UV-9、UV531 工艺废	间断排放	有组织排放	甲苯	15	0.33	/	/	达标
			VOCs	120	11.17	/	0.1293	达

气排气筒							2	标
			甲醇	50	2.47	/	/	达标
氢溴酸工艺废气排气筒	间断排放	有组织排放	溴化氢	5	0	/	/	达标
污水站恶臭气体排放口	间断排放	有组织排放	氨(氨气)	30	2.94	/	/	达标
			VOCs	60	6.57	/	/	达标
			硫化氢	5	0.063	/	/	达标
			臭气浓度	2000(无量纲)	1317.67	/	/	达标
异氰酸酯(溴化、醚化、硫化、脱脲、脱溶)工段废气排气筒	间断排放	有组织排放	溴化氢	5	未检出	/	/	达标
			二甲苯	20	0.57	/	/	达标
			正己烷	100	0.145	/	/	达标
			挥发性有机物	100	8.91	/	0.133	达标
			二氯乙烷	1	0.97	/	/	达标
异氰酸酯脱氨工段工艺废气排气筒	间断排放	有组织排放	VOCs	100	15.37	/	0.1755 2	达标
			氨(氨气)	30	2.96	/	/	达标
全厂一期合计	/	/	VOCs	/	/	2.863	0.6655 4	达标

附表 3

污染物名称	排污口名称	昼间监测值 dB(A)	昼间噪声允许排放限值 dB(A)	夜间监测值 dB(A)	夜间噪声允许排放限值 dB(A)	达标情况
噪声	厂界东侧(1#)	55	65	44	55	达标
噪声	厂界南侧(2#)	53	65	44	55	达标
噪声	厂界西侧(3#)	54	65	43	55	达标
噪声	厂界北侧(4#)	53	65	45	55	达标